

Medidor de pH y T° Robusto Profiline 197i

Medidores de pH ProfiLine para Campo

Los pH-metros de la serie ProfiLine 1970i de WTW son a prueba de chorros de agua (IP 66) y también son sumergibles (IP 67). Estas unidades pueden flotar proporcionando un alto grado de confort cuando se usan en aplicaciones de campo. Con sus funciones de memoria para GLP, reloj a tiempo real, despliegue de los registros de salida y la capacidad de almacenaje de hasta 800 registros, además de su facilidad de transporte, el ProfiLine 1970i es un sistema completo de medición de pH.

ProfiLine pH 1970i

- Robusto, a prueba de impactos
- Absolutamente impermeable
- Medición de pH estándar y medición de pH en profundidades de hasta 100 m

El 1970i, entregado con poderosas baterías NiMH recargables, es un sistema completo de medición de pH. Si se utiliza en conjunto con la Armadura de Profundidad TA 197 pH, el ProfiLine 1970i es preciso hasta una profundidad de 100 m, gracias a su preamplificador integrado.



Armadura de profundidad TA 197 pH

Datos técnicos	
Modelo	Profiline pH 1970i
Rangos de medición/ Resolución	pH -2,00 ... +19,99 unidades de pH mV -199,9 ... +199,9 mV; -1999... +1999 mV Temp. -5,0 ... +105,0 °C
Precisión (± 1 dígito)	pH ±0,01 unidades de pH mV ±0,5 a +15 °C ... +35 °C, ±1 a +15 °C ... +35 °C Temp. ±0,1 K
Calibración	Sistema automático de calibración MultiCal® Calibración de 1, 2, 3 puntos, AutoCal, AutoCal-Tec y ConCal®